Tube carré en aluminium extrudé

Nous vous remercions de visiter le site Internet de Hentec Company, producteur Chinois de tube rond en aluminium extrudé. Comme montré sur la photo, notre tube rond en aluminium extrudé est disponible dans diverses tailles pour différentes applications. Parce que notre tube rond en aluminium extrudé est résistant à l'humidité, de poids léger, facile à forer, ils sont utilisés extrêmement dans les domaines cadres, structures, supports de camion, lits de camion, remorques, travail ornemental, garde-corps, etc.

Notre tube carré en aluminium extrudé peut être composé d'alliage aluminium 6063-T5, 6063-T6, 6061-T6, 6005-T5 etc. En tant qu'aluminium 6063 résistant à la corrosion dispose d'une surface finie qui est plus régulière que les autres alliages disponibles commercialement et sa force est significativement inférieure, il est souvent appelé aluminium architecturel.

Traitement de surface: finition de meulage, anodisation, électrophorèse, revêtement poudre, etc.

Equipement d'extrusion: 660 à 4000 tonnes

Marchés étrangers : marché mondial

Spécifications

Tube carré en aluminium extrudé 1

| NAME | A(mm) | B(mm) | T(mm) | EST.WEIGH(kg/m) |
|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| L04239 | 12 | 12 | 1.5 | 0.171 |
| L04184 | 12.7 | 12.7 | 1.65 | 0.198 |
| L04210 | 15.88 | 15.88 | 1.17 | 0.187 |
| L04111 | 16 | 6 | 1 | 0.114 |
| L0435 | 19 | 16 | 1.2 | 0.228 |
| L04144 | 19 | 19 | 1.55 | 0.317 |
| L04112 | 20 | 6 | 1 | 0.148 |
| L04240 | 20 | 12 | 1 | 0.171 |
| L0451 | 20 | 20 | 1.2 | 0.245 |
| L0417 | 20 | 20 | 1.8 | 0.355 |
| L04127 | 21 | 15 | 2 | 0.346 |
| L0431 | 22 | 16.5 | 1.2 | 0.253 |
| L0472 | 22 | 20 | 2 | 0.430 |
| L04206 | 25 | 16 | 2.1 | 0.418 |
| L0430 | 25 | 25 | 1.2 | 0.310 |
| L04141 | 25 | 25 | 2 | 0.524 |
| L0470 | 25.4 | 16 | 1.2 | 0.263 |
| L04142 | 25.4 | 25.4 | 1.55 | 0.421 |
| L04126 | 29 | 12.5 | 1.2 | 0.267 |
| L0480 | 29 | 29 | 1.2 | 0.390 |
| L04197 | 30 | 10 | 1 | 0.206 |
| L04207 | 30 | 18 | 2 | 0.475 |
| L0415 | 30 | 20 | 1.2 | 0.310 |
| L0415D | 30 | 20 | 1.5 | 0.406 |
| L0417 | 30 | 20 | 2 | 0.499 |
| L04219 | 30 | 24.5 | 2.5 | 0.668 |
| L04208 | 30 | 29 | 2 | 0.594 |
| L0461 | 30 | 30 | 1.1 | 0.345 |
| L0453 | 30 | 30 | 1.5 | 0.492 |
| L0473 | 30 | 30 | 2 | 0.635 |
| L04186 | 30 | 30 | 3 | 0.879 |
| L04200 | 32 | 23.5 | 2 | 0.556 |
| L04217 | 32 | 32 | 2 | 0.650 |
| L04155 | 33.34 | 25.4 | 1.59 | 0.503 |
| L04236 | 34 | 15 | 1.2 | 0.303 |
| L0426 | 35 | 28 | 1.5 | 0.488 |
| L04149 | 35.81 | 35.81 | 1.27 | 0.473 |
| L04220 | 36.4 | 20 | 1.2 | 0.352 |
| L04235 | 38 | 18 | 1.2 | 0.349 |
| L0411 | 38 | 25 | 1 | 0.331 |
| L0408 | 38 | 25 | 1.2 | 0.394 |

Tube carré en aluminium extrudé 2

| NAME | A(mm) | B(mm) | T(mm) | EST.WEIGH(kg/m) |
|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| JY1306 | 60 | 34 | 1.2 | 0.596 |
| L0476 | 60 | 40 | 2.5 | 1.336 |
| L04260 | 60 | 50 | 3 | 1.685 |

| L0418 | 60 | 60 | 1.2 | 0.765 |
|--------|------|------|-----|-------|
| L04225 | 60 | 60 | | 0.889 |
| L04182 | 60 | 60 | 1.8 | 1.192 |
| L0418D | 60 | 60 | | 1.318 |
| L0432 | 65 | 25 | 1.4 | 0.662 |
| L04139 | 65 | 40 | | 0.701 |
| L0487 | 65 | 65 | | 2.016 |
| L0444 | 70 | 8 | | 0.531 |
| L0478 | 70 | 25 | 1.2 | 0.651 |
| L04234 | 70 | 30 | 1.0 | 0.531 |
| L04175 | 70 | 34 | 1.3 | 0.714 |
| L04101 | 70 | 50 | 1.2 | 0.796 |
| L0407 | 70 | 65 | 2 | 1.420 |
| L0483 | 72 | 72 | 1.4 | 1.148 |
| L0404 | 76 | 25 | 1.2 | 0.693 |
| L0404D | 76 | 25 | 1.4 | 0.745 |
| L0405 | 76 | 44 | 1.2 | 0.827 |
| L0405D | 76 | 44 | 1.4 | 0.889 |
| L0462 | 76 | 44 | 2 | 1.648 |
| L04196 | 76 | 76 | 1.4 | 1.132 |
| L0455 | 76 | 76 | 2 | 1.685 |
| L04124 | 76.2 | 25.4 | 3 | 1.554 |
| L04122 | 78.5 | 25 | 1.4 | 1.791 |
| L04187 | 80 | 20 | | 0.532 |
| L0423 | 80 | 25 | 1.2 | 0.667 |
| L0423D | 80 | 25 | 1.5 | 0.883 |
| L0490 | 80 | 25 | | 1.139 |
| L04215 | 80 | 40 | | 1.854 |
| L0424 | 80 | 44 | | 0.791 |
| L0466 | 80 | 44 | | 2.039 |
| L04221 | 80 | 50 | | 1.694 |
| L04262 | 80 | 50 | 4 | 2.635 |
| L0491 | 80 | 51 | | 1.446 |
| L0477 | 80 | 60 | | 1.900 |
| L04123 | | 60 | 1 | 3.005 |
| L04185 | 80 | 60 | | 3.196 |
| L04229 | 80 | 80 | | 2.329 |
| L04227 | 80 | 80 | 5 | 4.065 |

En plus d'aluminium extrudé, nos produits primaires incluent aussi cadre aluminium pour panneau solaire, profilé aluminium pour porte, profilé aluminium pour fenêtre. Avec les avantages d'apparence esthétique élégante, résistance d'abrasion, grande durabilité, et bonne flexibilité, nos produits sont très populaires avec les clients avec Etats-Unis, Canada, Russie, France, Allemagne, Dubaï, Afrique du Sud, Brésil, etc.

Avec notre large capacité de production (800.000 tonnes de profilé aluminium par an), nous pouvons compléter vos commandes rapidement. Généralement, le délai de livraison est de 20 à 30 jours.

Nous vous remercions de visiter notre Internet. Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples détails sur aluminium extrudés et profilés.

FEED BACK FORM

| E-mail: | | | |
|----------|--|--|--|
| Message: | | | |

Product Name:

Your Name:

| _ | | |
|-------|-------|------------|
| (nm | pan۱ | <i>,</i> · |
| COIII | parry | ٠. |

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address:

page 3 / 3